

## 监控、门禁采购公告

江苏省淮安市保安服务有限公司拟采购一批监控、门禁，现进行公开询价，并邀请合格的供应商前来报价。本采购项目属于采购人自主经营项目，招采参与方按本采购文件执行。

### 一、项目基本情况

1、项目名称：监控、门禁采购

2、项目编号：20260730-03

3、预算价：19.43 万元

4、采购方式：询价

5、供货期：15 天

6、项目概况：详见询价文件

7、评标、定标办法：最低价中选(不含税价)。如出现中选价格相同的两个及以上有效报价，则采用随机抽取的方式，确定最终中选人；如超过预算价，作无效标处理。

如有效供应商仅有 2 家且询价文件符合要求，此询价项目转为现场谈判，由评审小组代表组织不低于 1 次电话竞谈，中标候选人于 2 日内将最终报价盖章扫描发送至询价人。

如仅有 1 家供应商询价文件符合要求，本次招标按流标处理。

如第一中标候选人无正当理由放弃中标项目的，将被我公司列入黑名单，不得再参与我公司任何项目采购；招标人有权选择重新招标或按中标排序顺延至下一中标候选人中标。

### 二、供应商必须满足的条件

1、供应商为依法注册登记的法人或其他组织，并具有独立订立合同的能力。

2、本项目不接受联合体（未见联合体即可）。

3、原厂授权(原厂直接参与无需提供此项)。

注：原厂授权必须为原件或彩色扫描件，提供黑白件作废标处理。若提供彩色扫描件请于合同签订前提供原件，未按时送达取消中标资格，招标人有权选择重新招标或按中标排序顺延至下一中标候选人中标。

### 三、获取采购询价文件

1、请供应商于开标截止时间前发送“供应商参与询价确认函”至邮箱 18751298443@163.com，供应商参与询价确认函请至我公司网站自主下载，未发此函视为不参与该项目。

1、至我公司网站自主下载询价文件。

### 四、响应文件提交

1、截止时间：2026年8月28日下午16点10分

2、标书接收地点：江苏省淮安市翔宇大道28号（三楼308室）。

注：本项目为不见面开标，供应商无需至现场开标，仅需在截止时间前将询价文件送至开标地点（如未送至指定地点导致文件丢失，我司概不负责），询价文件一式三份，收件人：刘洋，电话：15396960054。

### 五、询价文件的密封

1、询价文件必须密封，询价文件必须装订，密封封面加盖供应商公章，注明供应商名称、项目编号及“请勿在（填写开标时间）之前启封”的字样；未按要求密封和加写标记的，招标人对误投或过早启封概不负责。

### 六、公告期限

公告期不低于3个工作日（~~2026年~~2026年8月25日-2026年8月27日）。

### 七、联系方式

1、名称：江苏省淮安市保安服务有限公司

2、地址：江苏省淮安市翔宇大道28号

3、项目负责人及电话：朱经理/13776705774

联系人及电话：刘经理/15396960054

4、监督电话：0517—83127840（风控合规部）

附：1、供应商参与询价确认函

2、监控、门禁采购询价文件

# 监控、门禁采购询价文件



供 应 商：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 一、报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于\_\_\_\_\_（项目名称）询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)\_\_\_\_\_元 (¥\_\_\_\_\_元)的报价(其中不含税\_\_\_\_\_元，增值税税率：\_\_\_\_\_)按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期： 年 月 日

## 二、供应商需提供的资料

### 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：                    年龄：

性别：                    职务：

系 \_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（盖公章）

日期：      年      月      日

注：供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

|                |                |
|----------------|----------------|
| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
|----------------|----------------|

## 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商）  
名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名及身份证号）为我  
单位委托代理人，以本单位的的名义参加  
（项目名称）询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、  
进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及  
（供应商名称）均予以承认。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

供应商名称: (盖公章)

法定代表人：（签字/盖章）

日期： 年 月 日

注: 供应商委托代理人参加报价的, 必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的, 仅需填写“法定代表人资格证明”。

|                |                |
|----------------|----------------|
| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
|----------------|----------------|

### 2.3、营业执照（加盖公章）

2.4、原厂授权。（加盖公章）

### 三、清单报价表

|      |        |                                                                                                                                                                                                                                |  |             |     |              |                     |              |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|--------------|---------------------|--------------|
| 询价单位 |        | 江苏省淮安市保安服务有限公司                                                                                                                                                                                                                 |  | 报价单位        |     | 必填（盖章）       |                     |              |
| 联系人  |        |                                                                                                                                                                                                                                |  | 法定代表人或授权委托人 |     | 必填           |                     |              |
| 电话   |        |                                                                                                                                                                                                                                |  | 电话          |     | 必填           |                     |              |
| 邮箱   |        | HABAccb@163.com                                                                                                                                                                                                                |  | 邮箱          |     | 必填           |                     |              |
|      |        |                                                                                                                                                                                                                                |  | 报价日期        |     | 必填           |                     |              |
| 序号   | 项目名称   | 技术参数                                                                                                                                                                                                                           |  | 单位          | 数量  | 推荐品牌         | 金额（元）<br>单价      合价 | 备注所投<br>品牌型号 |
| 1    | 监控摄像设备 | 彩色宽动态半球摄像机：<br>传感器类型：≥1/3 英寸 CMOS；<br>像素：400 万；<br>最大分辨率：2688×1520；<br>最低照度：0.0005lux（彩色模式）； 0lux（补光灯开启）；<br>最大补光距离：30m（暖光）；<br>镜头类型：定焦；<br>周界防范：绊线入侵；区域入侵；<br>智能编码：H.264；支持；H.265；支持；<br>走廊模式：90°/270°（在 2688×1520 分辨率及以下支持）； |  | 台           | 104 | 海康、大华、<br>华为 |                     |              |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |  |  |  |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|--|--|--|
|   |     | <p>自适应镜头校正（图像矫正）：支持；</p> <p>内置 MIC：支持，内置 1 个 MIC；</p> <p>报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；</p> <p>供电方式：DC12V/PoE；</p> <p>防腐蚀等级：普通防护</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |          |  |  |  |
| 2 | 服务器 | <p>网络视频存储服务器：</p> <p>1、单颗 64 位多核高性能处理器，默认 1 个内存条，共 8(GB) 内存，可扩展至 4 个内存条，128 (GB) 内存；</p> <p>2、默认 4 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网电口，1 个 10/100/1000Mbps 自适应管理网口，可选配 2 张 PCIE 标卡（标卡需客户自行购买，如 SAS 卡、网卡）；</p> <p>3、可适配 CMR&amp;SMR 硬盘，支持 SATA 硬盘，CMR 单盘最大支持 26TB 硬盘，SMR 单盘最大支持 30TB；</p> <p>4、最大支持 512 路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32 路（64 Mbps）网络回放；</p> <p>5、可通过 ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；</p> <p>6、存储 RAID 支持 JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；</p> <p>7、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；</p> | 台 | 1 | 海康、大华、华为 |  |  |  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |              |  |  |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------|--|--|
|   |     | 8、仅 CMR 硬盘支持通过 IPSAN、NAS (Samba、FTP、NFS)、视频直存模式访问存储资源;<br>9、支持关键录像加锁, 确保不被循环覆盖;<br>10、支持 N+M 集群模式, 可实现单台或多台设备故障时, 故障设备业务自动迁移到其它健康设备上, 保障业务不中断;<br>11、可配合智能前端摄像头, 实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台;<br>12、支持一键诊断功能: 支持硬盘状态、单盘性能、RAID 状态、raid 配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断, 诊断用户配置合规性, 协助用户更好的使用设备;<br>13、整机国产化硬件设计, 性能高、稳定、可控, 安全性高。 |   |    |              |  |  |
| 3 | 硬盘  | 单盘容量: 10TB;<br>缓存: 256MB;<br>转速: 7200RPM;<br>硬盘接口: SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 21 | 海康、大华、<br>华为 |  |  |
| 4 | 服务器 | 人脸存储服务器:<br>1、2U 机箱, 单电源, 配置 1 块 8T 企业级硬盘;<br>2、1 路 VGA 输出, 4 路 HDMI 输出, 其中 VGA1 和 HDMI 1 同源输出, 支持 1 个 4K 显示输出                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 1  | 海康、大华、<br>华为 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>3、4 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>4、设备内置 2 颗高性能 GPU;</p> <p>5、支持 128 路 H.264/H.265 混合接入,网络带宽 400Mbps 接入; 320Mbps 存储; 320Mbps 转发</p> <p>6、支持 20 个 1080P 解码显示输出, 支持 Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264 混合解码</p> <p>7、支持 48 路 200 万或 48 路 400 万分辨率人脸识别; 或最大支持 48 路 200 万或 48 路 400 万图片流人脸比对, 支持 50 万张人脸图片, 100 个人脸名单库</p> <p>8、支持 48 路 200 万或 48 路 400 万分辨率视频结构化后智能分析</p> <p>9、支持 32 路 200 万或 32 路 400 万分辨率后智能通用行为分析, 每路支持 10 条规则</p> <p>10、支持 48 路 200 万或 48 路 400 万前智能车牌比对, 支持 50 万张车牌名单, 50 个车牌库, 支持黑名单/白名单</p> <p>11、支持 1 路视频质量诊断, 可配置多通道轮巡检测, 支持配合平台下发视频质量诊断任务进行前端视频质量巡检;</p> <p>12、在算法能力范围内, 支持单通道多智能;</p> <p>13、支持按人脸属性; 人体属性; 机动车; 非机动车属性进行智能数据检索;</p> <p>14、支持人脸库以图搜图; 人脸以图搜图; 人体以图搜图; 1:1 人脸比对, 支持大华平台对接多台设备并发检索;</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |              |  |  |  |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|--|--|--|
|   |    | 15、支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断；<br>16、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |              |  |  |  |
| 5 | 软件 | <p>综合管理平台</p> <p>软件集成系统管理、视频管理、门禁管理、设备运维、国标级联等业务系统；一、系统管理（基础资源管理）</p> <p>（1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>（2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；</p> <p>（3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置；</p> <p>（4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；</p> <p>（5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>（6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、</p> | 套 | 1 | 海康、大华、<br>华为 |  |  |  |

[illegible]

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>(3) 支持手机移动端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；</p> <p>(4) 录像支持 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64 倍速快/慢放；</p> <p>(5) 支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持 25 路多路数并发，支持软/硬解码；</p> <p>三、门禁管理（支持管理门禁点位不少于 30 路）</p> <p>(1) 支持门禁设备管理；</p> <p>(2) 支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；</p> <p>(3) 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；</p> <p>(4) 支持门禁系统集群，分布式提升接入能力；</p> <p>(5) 支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的</p> |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>速率，综合换算出授权下发预计完成时间；</p> <p>四、设备运维（支持 550 路设备智能运维）</p> <p>（1）支持视频通道在线状态、视频点播状态（实时视频拉流结果）、实时录像状态、昨日录像完整性、录像保存天数完整性检测，并支持对以上异常故障的报警及可视化报表统计；</p> <p>（2）报支持对编码设备、解码设备、门禁设备、报警主机、可视对讲等设备的在线状态、运行状态、性能、容量等核心运行指标进行 7*24 小时实时监测；</p> <p>（3）实时报警：支持自定义报警策略，报警信息分级分类展示，接收前端报警信息、报警智能聚合、报警恢复监测、报警抑制，可通过系统消息、邮件、短信推送；</p> <p>五、视频国标对接网关（支持 500 路视频国标级联推送）</p> <p>基于 GB/T28181 等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨区域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。</p> <p>支持协议版本：</p> <p>1、GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。</p> <p>2、GB/T 28181 修改补充文件。</p> <p>3、GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>信息传输、交换、控制技术要求。</p> <p>(1) 心跳：支持心跳保活功能，心跳发送时间间隔可动态配置。</p> <p>(2) 目录推送和接收：支持 GB/T28181-2011（根据 ParentID 挂载父子关系）及 GB/T28181-2016（根据行政区划挂载父子关系）方式的目录推送和接收；支持 GB/T28181-2016 方式的业务分组、虚拟组织方式推送和接收。</p> <p>(3) 目录订阅：支持目录首次订阅后推送和接收所有离线设备处理；支持目录订阅后推送和接收目录及通道增删改；支持目录订阅后级推送和接收通道状态的变更。</p> <p>(4) 实时预览：支持标准国标码流协商方式；支持 PS 封装的视频码流；支持信令 TCP 或者 UDP 方式点播实时视频；支持码流 TCP 或者 UDP 方式点播实时视频，其中 TCP 方式支持主动（active）和被动（passive）模式。</p> <p>(5) 录像检索：支持设备录像检索、支持中心录像检索、支持模糊检索方式（对设备录像和中心录像同时检索，并将结果一并返回）。</p> <p>(6) 录像回放/下载：支持标准国标码流协商方式、支持 PS 封装的视频码流、支持信令 TCP 或者 UDP 方式点播和下载历史视频、支持码流 TCP 或者 UDP 方式点播和下载历史视频，其中 TCP 方式支持主动（active）和被动（passive）模式。</p> <p>(7) 录像回放控制：支持倍速播放（快放，慢放），</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |          |  |  |  |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------|--|--|--|
|   |             | 支持随机拖放，支持暂停与暂停恢复。<br>(8) 方向控制：支持云台 8 方向的转动（上，下，左，右；左上，左下，右上，右下）。<br>(9) 云台变倍：支持球机设备的变倍。<br>(10) 云台变焦：支持云台变焦控制。<br>(11) 云台光圈：支持光圈调整。<br>(12) 云台预置位：支持预置位的设置，查询，调用，删除。<br>(13) 云台三维定位：支持拉框放大、拉框缩小。<br>(14) 语音对讲与语音广播：支持国标语音对讲与语音广播功能 |   |    |          |  |  |  |
| 6 | 监控摄像设备      | 网络键盘：<br>10.1 英寸电容触摸屏，分辨率 1280*800<br>支持在触屏观看图像或通过 HDMI 将图像投到屏幕上<br>最大支持 4 路 1080P 或者 1 路 4K 解码<br>支持 10000 路以上设备控制<br>支持支持抓图、录像功能，文件保存至 U 盘<br>支持 POE 供电，语音对讲，一键抓图<br>支持画面预览，电视墙画面回显，场景预编辑功能                                      | 台 | 1  | 海康、大华、华为 |  |  |  |
| 7 | 入侵报警控制<br>器 | 人脸门禁一体机：<br>1024x600<br>采用 200 万双目摄像头，显示屏：4.3 英寸显示屏<br>采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光                                                                                                                                                       | 套 | 19 | 海康、大华、华为 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>或无光环境下也能识别</p> <p>支持 IP65 防护等级</p> <p>支持自动补光，可有效降低环境光污染</p> <p>支持 5 万个用户 (最大支持不超过 50 个管理员)、5 万张人脸、5 万个密码、10 万张卡片、30 万条记录</p> <p>支持人脸、IC 卡、CPU 卡 (需另购 PSAM 卡)、CPU 卡序列号、身份证序列号、密码、二维码 (支持 2.2cm*2.2cm~5cm*5cm 大小且内容小于 128 字节的二维码) 等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式</p> <p>支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置</p> <p>支持面部识别距离 0.3m-3.0m; 适应 0.9m~2.4m 身高范围 (镜头安装高度 1.4 米)</p> <p>人脸识别速度 0.1 秒，可实现无感通行</p> <p>支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私</p> <p>支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假</p> <p>支持口罩检测、安全帽检测</p> <p>支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广</p> <p>支持门禁安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警</p> <p>支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP 用户下发、普通用户下发、其它用户下发</p> <p>支持与室内机、管理机、手机 APP 可视对讲</p> <p>支持 TCP/IP 接入网络,支持主动注册、P2P 注册、DHCP</p> <p>支持在线升级, US3 升级</p> <p>支持 3.5mm 音频接口, 可扩展外接音箱支持下模块扩展功能(指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码)</p> <p>支持自定义语音, 验证成功后可叠加播报姓名</p> <p>支持本机 WEB 人员管理, 支持人员新增、删除和修改</p> <p>支持本地考勤管理和考勤报表导出功能</p> <p>支持门铃功能</p> <p>支持多人识别, 最多可 6 人同时人脸识别</p> <p>支持人脸美颜功能</p> <p>支持语音识别, 开启后可通过“小华小华”、“你好小华”唤醒并语音控制设备</p> <p>支持视频和图片广告播放(支持 5 段主流 MP4、AVI、DAV 格式视频(单位视频大小不超出 20MB)和 10 张主流 JPG、PNG、BMP 格式图片(单位图片大小不超出 2MB)播放</p> <p>支持戴口罩人证比对(需配置含身份证下模块)、</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 人脸识别<br>支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）<br>适配平台：SmartPSS plus、云睿、ICC-B8900、大华云联<br>支持手机 NFC 刷卡，且可配置使能开关<br>支持电源输出，给锁供电（输出 DC12V/1A）<br>支持呼吸灯及三色状态提示 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |           |                                                                                                                                                                                                             |   |    |              |  |  |  |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------|--|--|--|
| 8 | 出入口执行机构设备 | 双门磁力锁 (280KG, 含 L 型支架、配套电源)<br>产品款式: 磁力锁;<br>外壳材料: 铝合金;<br>表面工艺: 电镀拉丝;<br>安全类型: 断电开门;<br>最大拉力: 280kg×2 (600Lbs×2) 直线拉力;<br>电源: 不标配;<br>供电方式: DC 12V 500X2(mA);<br>工作温度: -20℃~+55℃;<br>工作环境: 室内;<br>安装方式: 明装 | 台 | 18 | 海康、大华、<br>华为 |  |  |  |
| 9 | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁 (280KG, 含 L 型支架)<br>产品款式: 磁力锁;<br>外壳材料: 铝合金;<br>表面工艺: 电镀拉丝;<br>安全类型: 断电开门;<br>最大拉力: 280kg (600Lbs) 直线拉力;<br>电源: 不标配;                                                                                  | 台 | 1  | 海康、大华、<br>华为 |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                          |   |    |              |  |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------|--|--|--|
|    |           | 供电方式: DC 12V 650(mA);<br>工作温度: -20℃~+55℃;<br>工作环境: 室内;<br>安装方式: 明装                                                                                                                                       |   |    |              |  |  |  |
| 10 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮 (86 型)<br>外壳材料: ABS;<br>电气性能: 最大电流: 3A 36VDC;<br>耐用测试: 五十万次老化测试合格;<br>接点输出: NO/COM 接点;<br>产品尺寸: 86mm×86mm×30mm (高×宽×厚);<br>工作温度: -20℃~+55℃;<br>工作湿度: 0%~95%RH (无凝结);<br>净重: 0.046kg;<br>防腐蚀等级: 普通防护 | 个 | 19 | 海康、大华、<br>华为 |  |  |  |
| 11 | 出入口目标识别设备 | 发卡器<br>主处理器: 高性能嵌入式处理器;<br>产品款式: 发卡器;<br>发卡类型: IC 卡 (Mifare 卡);<br>供电方式: DC 5V 0.5A;                                                                                                                     | 台 | 1  | 海康、大华、<br>华为 |  |  |  |
| 12 | 出入口目标识别设备 | 人脸采集器, 200 万像素高清 USB 摄像机, 支持自动对焦 AF, 1080P30 输出                                                                                                                                                          | 台 | 1  | 海康、大华、<br>华为 |  |  |  |

|                                   |           |          |                      |   |                                             |          |  |  |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------------------|---|---------------------------------------------|----------|--|--|
| 13                                | 出入口目标识别设备 | 门禁卡 IC 卡 |                      | 张 | 100                                         | 海康、大华、华为 |  |  |
| 14                                | 合计：_____元 |          |                      |   |                                             |          |  |  |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费、以及调试相关服务费用。 |           |          |                      |   |                                             |          |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的 2%）                  | 填“是/否”    |          | 是否接受履约保证金（成交金额的 10%） |   | 填“是/否”                                      |          |  |  |
| 质保期：                              | 3 年       |          | 税率：                  |   | 13%                                         |          |  |  |
| 供货期：                              | 15 天      |          | 付款方式                 |   | 合同签订后个 7 日内支付 30%预付款，货到验收调试合格后 3 个月内付清其余的货款 |          |  |  |

# 采购合同

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，经协商订立合同条款如下：

第一条. 采购清单：

| 序号                      | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
|-------------------------|------|------|----|----|----|----|-----|----|
| 1                       |      |      |    |    |    |    |     |    |
| 2                       |      |      |    |    |    |    |     |    |
| 3                       |      |      |    |    |    |    |     |    |
| 合同总金额：（其中不含税__元，增值税税率：） |      |      |    |    |    |    |     |    |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料，乙方应在货物验收合格后【30】个工作日内提交前述发票及资料，其发票内容与合同清单的一致。若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔合同款中扣除。

第二条：付款方式

1、付款条件：合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收调试合格后3个月内付清其余的货款；合同最终结算金额以实际供货数量据实结算。因乙方未按约提供合法、有效且符合约定税率的增值税专用发票，导致甲方无法正常付款的，甲方不承担逾期付款责任，相关责任由乙方承担。如遇国家税收政策调整导致增值税税率变化，双方按照新政策执行，并相应调整可抵扣进项税额及合同价款。

2、付款形式：银行转账。

1) 甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

账号：32001728636050797351

2) 乙方账户信息：

收款户名：

账号：

开户行：

### 第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间为乙方收到甲方发货通知后【】个工作日内，交货地点为甲方指定的【】，收货人员为甲方指定的【】。邀请文件中关于供货时间、交货地点及收货要求的内容作为本合同附件，经双方盖章确认后与本合同具有同等法律效力。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。乙方收到甲方的发货通知后，应按通知要求的时间发货。乙方交付产品时，应确保所提供产品为全新正品，并提供货物直发现场的签收确认单；签收确认单须以甲方指定人员签字的收货清单为依据，甲方指定收货人员为【】，联系方式为【】。否则，视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书；（5）其它资料文件随产品附带；

### 第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

补充约定：乙方交付产品经甲方验收不合格且乙方未在约定期间内补齐或更换的，甲方有权解除该批次产品对应部分的合同，并要求乙方退还该部分货款、支付该部分货款20%的违约金。逾期未补齐或更换的，视为乙方迟延交货，按本合同第七条约定承担违约责任。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单及双方签署并作为本合同附件的技术协议书执行。

#### 第五条：技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准不低于原厂商相关规定，且不得低于本合同约定的质保及响应要求；本合同另有约定的，从其约定。

2、本合同项下产品质保期为\_\_\_\_年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在4小时内响应并进行电话说明，甲方可自主选择要求乙方对问题产品办理退货、更换或维修手续，乙方应于当日启动对应流程，保证3日内恢复设备正常使用功能，因此产生的所有费用（包括但不限于设备拆装费、运输费、第三方调试费）均由乙方承担；若逾期未恢复的，每逾期1日乙方应按合同总额的千分之四向甲方支付违约金。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供的产品应符合国家质量标准及需方生产要求，环保和安全性能应符合国家有关规定。产品适用的技术标准：国家军用标准（\_\_\_\_\_）、国家标准（\_\_\_\_\_）、行业标准（\_\_\_\_\_）、企业标准（\_\_\_\_\_）。如上述标准存在不一致，按要求较高者执行。乙方应随货提供产品符合适用技术标准的合格证明、

检验报告及其他相关资料。

#### 第六条：货物风险及所有权

1、货物交付并经甲方验收合格后，所有权归甲方所有；甲方付清全部货款前，甲方有权留置对应价值的货物。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

乙方不得基于本合同获取甲方看守所项目的任何涉密信息、人员信息、监控数据，所接触的有限项目信息仅限用于履行本合同供货及售后义务，不得留存、复制或向任何第三方披露。

#### 第七条：违约责任

1、乙方无正当理由未按合同约定时间交货，应依照本合同最终结算总价款按日千分之[四]向甲方支付迟延交货违约金。如乙方迟延交货超过[5]日，甲方有权立即解除合同，乙方应退回甲方已支付的全部费用，并向甲方支付本合同最终结算总价款 20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方除应按照本合同最终结算总价款按日千分之[四]支付迟延交货违约金外，还应向甲方支付本合同最终结算总价款 20%的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞超过 24 小时的，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，包括但不限于甲方因此向第三方支付违约金、赔偿金、替代设备采购差价损失及项目延误造成的直接经济损失，并向甲方支付本合同最终结算总价款 20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权暂停支付与违约行为相关的未付款项，并书面通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、

调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若乙方存在以下不能履行合同的情形：1. 未按甲方通知时间发货或未发货；2. 未将货物发往甲方指定地址。乙方应向甲方支付本合同总金额 20%的违约金，甲方有权直接从应付货款中扣除该违约金，且不影响甲方依据本合同其他条款追究乙方违约责任。乙方未在规定期限内支付违约金的，甲方有权将乙方列入公司采购失信名单。

#### 第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

#### 第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派\_\_\_\_作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：\_\_\_\_。乙方指派的授权代表人仅有权代表乙方确认合同履行中的一般事项、签收往来函件及协调售后和供货事宜。涉及合同条款变更、价款调整、合同解除或终止等重大事项的，须由乙方另行出具专项授权文件并加盖乙方公章后方可生效。

甲 方：

乙 方：

地址： 淮安市翔宇大道 28 号

地址：

单位盖章：（签章）

单位盖章：（签章）

代表签字：

代表签字：

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

